



# Datenblatt E-Power iLink 180 Race

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## iLINK 180

### E-Power iLink 180 Race

Rahmen: Corratec E-Power iLink 180

Komponenten: Bosch Performance Line CX

Größe: 42, 48, 52

Farben:



The rendering is for reference only

#### TECHNOLOGIEN



#### BESCHREIBUNG

- **Ultraleichter Carbon Rahmen** mit 180mm Federweg.
- **Shadow Edge Tube 2.0** - weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen mit integriertem Akku.
- Die **Inside Link Technologie** jetzt auch als E-Power iLink.
- **Höchste Steifigkeit** bei minimalen Gewicht.
- **85 NM** maximale Leistung.
- **625 WH** größtmögliche Reichweite.

#### RAHMEN

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

#### AUSSTATTUNG

##### BASIS:

RAHMEN:	<b>Corratec E-Power iLink 180</b>
GABEL:	<b>Rockshox Yari Motion Control RC 29" Boost</b>
FULLY DÄMPFER:	<b>Rockshox Super Deluxe</b>
BREMSEN:	<b>Magura MT Thirty vorne Magura MT Thirty hinten</b>
VORBAU:	<b>ZZYZX SL Alloy</b>
LENKER:	<b>ZZYZX SL Alloy Handlebar</b>
SATTEL:	<b>Selle Italia Model X</b>
SATTELSTÜTZE:	<b>Kindshock 900i</b>

##### ANTRIEB:

KURBEL:	<b>SRAM X-SYNC 2 34T</b>
KASSETTE:	<b>SRAM CS PG1210 11-50T</b>
SCHALTWERK:	<b>SRAM GX Eagle Lunar 12S</b>
SCHALTHEBEL:	<b>SRAM SX Eagle Single Click E Trigger</b>

##### LAUFRAD:

FELGE:	<b>ZZYZX Cross Attack 29 Boost vorne ZZYZX Cross Attack 650B hinten</b>
REIFEN:	<b>Michelin Wild Enduro TLR 29 vorne Michelin Wild Enduro TLR 650B+ hinten</b>

##### SPEZIAL:

ÜBERSETZUNG KURBEL:	<b>1s; 34</b>
ÜBERSETZUNG KASSETTE:	<b>12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50</b>
GABEL FEDERWEG:	<b>180 mm</b>
SIZE BRAKE DISC:	<b>203 mm vorne 203 mm hinten</b>
MOTOR:	<b>BOSCH Performance Line CX</b>
AKKU:	<b>BOSCH PowerTube 625Wh</b>

Auf Grund der aktuell durch Covid19 verursachten Probleme in den Lieferketten, kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden.